

# 廃棄物処理法に定められた維持管理基準の管理状況

H25年度 有限会社山田商事 廃棄物焼却炉

## ①処分した廃棄物の種類及び量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃プラ	t/月	31.23	31.75	31.61	32.09	29.57	34.70	26.41	32.50	34.15	30.87	31.53	24.27
紙くず	t/月	2.40	2.55	1.64	6.50	6.43	1.80	1.60	2.36	1.85	2.32	4.75	1.78
繊維くず	t/月	3.05	2.10	2.09	2.65	2.16	2.60	2.40	2.40	2.44	2.02	1.78	0.93
動植物性残さ	t/月	20.31	31.79	30.44	30.37	30.19	31.82	30.72	30.46	31.19	25.77	31.18	25.88
木くず	t/月	0.00	0.00	3.50	3.06	0.00	3.10	2.50	1.88	1.42	0.00	0.83	0.00
家畜の糞尿	t/月	4.20	3.90	4.20	4.50	5.40	4.50	5.10	2.70	4.20	2.70	3.60	5.40
家畜の死体	t/月	5.00	4.20	3.00	3.92	4.20	4.39	3.60	3.60	4.80	4.40	4.80	1.20
その他	t/月	5.02	6.20	4.60	5.80	5.08	4.50	3.40	4.40	7.80	6.90	4.80	3.76
合計	t/月	71.21	82.49	81.08	88.89	83.03	87.41	75.73	80.30	87.85	74.98	83.27	63.22
													959.46

## ②冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

除去した日
毎日点検

## ③ばい煙測定結果

測定の結果	排ガス採取日	2月8日	8月29日	11月29日	11月7日	11月7日		測定頻度
	結果の得られた日	2月14日	9月10日	12月5日 排ガス	11月19日 燃え殻	11月19日 ばいじん		
	排ガス採取を行った位置	排ガス洗浄施設排気筒側面の排ガス測定孔				保管場所		
	基準値	単位						
測定の結果	ダイオキシン濃度	10	ng~TEQ/m³		2	0.69	0.39	1回/年
	ばいじん	0.25	g/Nm³	0.23	0.17			2回/年
	窒素酸化物	250	cm³/Nm³	47	69			
	硫黄酸化物	0.2	Nm³/h	0.062	0.052			
	塩化水素	700	mg/Nm³	10未満	11未満			

④焼却温度[焼却炉内]、排ガス一酸化炭素(CO)濃度[排ガス洗浄施設排気筒側面の排ガス測定孔]、集じん機流入ガス温度[集じん機入口煙道]

※これらの連続データについては事業所に備えております。詳細情報をお知りになりたい方は事業所でご覧頂くことが可能です。

※[ ]内は測定場所